

【カーリフト 標準仕様一覧表】

商品名	荷揚						Inverterシステム、コントロール（キー付）						装置（mm）				施工時必要機材	
	能力		ストローク	駐車利用		リフトアップ利用		入力電源(200V)		CB数	上昇下降		センサー追加	装置幅	装置高さ	パレット奥行		パレット形状
	仕様	各フロアー		下段入庫有効高さ(mm)		ステージ高さ(mm)		三相	単相		標準	ワンタッチ						
				標準	オプション	標準	オプション対応											

【地上2段式 2Pole】

★H500-24-10	250kg	-	シングル	-	-	~500	標準	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~1,500	1,450	~2,420	フラット(ステージ)	-
	500kg	-	↑	-	-	~1,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-
★H1500-24-10	250kg	-	↑	-	-	~1,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	2,450	↑	↑	-
	500kg	-	↑	-	-	~1,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-
★H2500-24-10	250kg	-	↑	-	-	~2,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	3,450	↑	↑	CT
	500kg	-	↑	-	-	~2,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
★H3500-24-10	250kg	-	↑	-	-	~3,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	4,450	↑	↑	CT+ETL
	500kg	-	↑	-	-	~3,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
★H4500-24-10	250kg	-	↑	-	-	~4,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	5,450	↑	↑	↑
	500kg	-	↑	-	-	~4,500	↑	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑

【地上2段式 4Pole】

屋内 ★M-parga 17-1.5t	1.5t仕様	-	シングル	~1,700	-	-	○	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	2,450	3,225	フラット(2レール)	-
屋内 ★M-parga 17-2.0t	2.0t仕様	-	↑	↑	-	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-
屋内 ★M-parga 17-2.5t	2.5t仕様	-	↑	↑	-	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-
屋内 ★M-parga 17-3.0t	3.0t仕様	-	↑	↑	-	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-
屋内 ★M-parga 20-1.5t	1.5t仕様	-	↑	~2,000	~4,500	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-
屋内 ★M-parga 20-2.0t	2.0t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-
屋内 ★M-parga 20-2.5t	2.5t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-
屋内 ★M-parga 20-3.0t	3.0t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-

★Standard-1.0t(CP)	1.0t仕様	-	シングル	~2,000	~4,500	-	○	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	2,450	3,400	ベンディング(2レール)	-
★Standard-1.5t(BS)	1.5t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-
★Standard-2.0t(EX)	2.0t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-
★Standard-2.5t(Exa)	2.5t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	-
★Standard-3.0t	3.0t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	CT
★Standard-4.0t	4.0t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
★Standard-5.0t	5.0t仕様	-	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑

★SuperWide4	2.6t仕様	1.3t×2	シングル	~2,000	~4,500	-	○	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~5,500	2,450	3,600	フラット(ステージ)	CT
	3.2t仕様	1.6t×2	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
	4.4t仕様	2.2t×2	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
	5.0t仕様	2.5t×2	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑

★SuperWide6	3.6t仕様	1.2t×3	シングル	~2,000	~4,500	-	○	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~8,000	2,450	3,600	フラット(ステージ)	CT
	4.8t仕様	1.6t×3	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
	6.0t仕様	2.0t×3	↑	↑	↑	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑

★2×2ダブルストローク H4.0M	1.8t仕様	-	ダブル	-	-	~4,000	-	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	~4,500可変	~5,000	フラット(ステージ)	CT+ETL
H4.0M	2.2t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
H4.0M	2.6t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
H5.0M	1.8t仕様	-	↑	-	-	~5,000	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	~5,500可変	↑	↑	↑
H5.0M	2.2t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
H5.0M	2.6t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
H6.0M	1.8t仕様	-	↑	-	-	~6,000	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	~6,500可変	↑	↑	↑
H6.0M	2.2t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
H6.0M	2.6t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
H7.0M	1.8t仕様	-	↑	-	-	~7,000	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	~7,500可変	↑	↑	↑
H7.0M	2.2t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑
H7.0M	2.6t仕様	-	↑	-	-	↑	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	↑	↑	↑	↑

【地上3段式 4Pole】

★スタンダード	3.6t仕様	1.8t×2	シングル	~1,600	-	-	-	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	3,860	3,500	3Fベンディング(2レール) /2Fフラット(2レール)	CT+ETL
	4.4t仕様	2.2t×2	↑	~1,600	-	-	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	3,860	↑	↑	↑
★ハイルフ	3.6t仕様	1.8t×2	↑	~2,000	-	-	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	4,700	↑	↑	↑
	4.4t仕様	2.2t×2	↑	~2,000	-	-	-	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	4,700	↑	↑	↑

【地下ピット2段式 4Pole】

★ベーシック	1.8t仕様	1.8t×2	シングル	~2,000	○	-	○	標準	オプション	1	マニュアル(M)	オプション	○	~2,800	-	5,000	フラット(ステージ)	CT
★エキスパート	2.2t仕様	2.2t×2	↑	~2,000	○	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	-	↑	↑	↑
★エキスパートa	2.6t仕様	2.6t×2	↑	~2,000	○	-	○	↑	↑	↑	↑	↑	○	↑	-	↑	↑	↑